






**DRY AGE MEAT CABINETS**  
**ARMÁRIOS DE MATURAÇÃO DE CARNE**  
**ARMARIOS DE MATUCIÓN DE CARNE**  
**ARMOIRES DE MATURATION DE VIENDE**




The end panels are available in a wide range of colours

 FIMPEX offers you a large range of cabinets in which the air humidity, air circulation and temperature are perfects for the meat maturation. Available in different sizes, with stainless steel or paint finishing.

 FIMPEX oferece-lhe uma vasta gama de armários nos quais a humidade do ar, de velocidade do ar e temperaturas são ideais para a maturação da carne. Disponível em várias versões, com acabamento em aço inoxidável ou pintado.

 FIMPEX les ofrece una larga gama de armarios en los cuales la humedad del air, la velocidad del air y temperaturas són ideales para la maturación de la carne. Disponible en varias versiones, com acabado en acero inoxidable o pintado.

 FIMPEX offre une large gamme d'armoires dans lesquels l'humidité de l'air, la vitesse de l'aire et la température sont perfects pour la maturation de viande. Disponible en plusieurs versions, fini en acier inoxydable ou peint.



## MEAT MATURATION CABINETS

External panels, doors and inside parts made from AISI 304 stainless steel.  
 Ventilated evaporation system with active carbon filter and UV disinfection lamp.  
 Cooling Systems equipped with expansion valve.  
 Insulation by polyurethane with density of 40 kg/m<sup>3</sup>.  
 CFC's free.  
 Glass with UV light protection  
 Automatic lock doors.  
 Magnetic gasket.  
 Automatic defrost.  
 Adjustable electronic thermostat: +0°C/+2°C  
 Adjustable electronic hygrometer. 30% - 85% HR  
 Handle integrated in door.  
 Stainless steel AISI 304 feet adjustable in height.  
 Options: Led lighting, color finishing and internal racks.

## ARMÁRIOS DE MATURAÇÃO

Painéis externos, portas e partes interiores em aço inoxidável AISI 304.  
 Evaporação ventilada, com filtros de carvão activo e lampadas de esterelização tipo UV.  
 Sistema de refrigeração dotado de válvula de expansão.  
 Isolamento em poliuretano com densidade de 40 kg/m<sup>3</sup>.  
 Sem CFC.  
 Vidro com proteção de luz ultra violeta.  
 Porta com fecho automático.  
 Fecho magnético.  
 Descongelação automática.  
 Termostato eletrónico regulável: +0°C/+2°C  
 Controlador electrónico de humidade: 30% - 85% HR  
 Puxador integrado na porta.  
 Pés em aço inoxidável AISI 304 reguláveis em altura.  
 Opcional: Luz em led, cor de acabamento e grelhas.

## ARMARIOS DE MATURACIÓN












Paneles externos, puertas y partes internas en acero inoxidable AISI 304.  
 Frío ventilado con filtros de carbon activo y bobillos de esterelización tipo UV.  
 Sistema de refrigeración con valvula de expansión.  
 Aislamiento en poliuretano con densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>.  
 Sin CFC.  
 Vidrios con protección de luz ultra violeta.  
 Cierre automatico de puerta.  
 Burlete magnetico.  
 Descongelación automática.  
 Termostato electrónico regulable: +0°C/+2°C  
 Controlador electrónico de humedad: 30% - 85% HR  
 Tirador integrado en la puerta.  
 Píes en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura  
 Opcional: Luz led, color de acabado y rejillas.

## ARMOIRES DE MATURATION

Panneaux externes et portes en acier inoxydable AISI 304.  
 Froid ventilé avec filtre de charbon activé et lampe d`stérilisation par UV.  
 Systeme de réfrigération avec valve d`expansion.  
 Insolation en polyuréthane injecté sans CFC's avec une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.  
 Verres avec protection UV  
 Fermeture automatique de porte.  
 Bourrelet magnetique.  
 Thermostate électronique réglable: +0°C/+2°C  
 Hygrometer électronique réglable: 30% - 85% HR  
 Poignée incorporé dans le porte.  
 Pieds en acier inoxydable AISI 304 avec réglage en hauteur.  
 Optionnel: led, color de finition et grids



The end panels are available in a wide range of colours

Model		 (mm)			 (W)	 °C		 (hp)			
70751P	700x750x2100	605	Digital	580	+0°C +3°C	1	R134a	1/2	Aut.	Ventilated	220V/50
15752P	1400x750x2100	1.300	Digital	1.045	+0°C +3°C	2	R134a	3/4	Aut.	Ventilated	220V/50
19753P	1900x750x2100	1.880	Digital	1.620	+0°C +3°C	3	R134a	1 1/2	Aut.	Ventilated	220V/50

Working temperature / Temperatura de funcionamento / Temperatura de funcionamiento / Température de fonctionnement (+30°C / HR 60%): 0/+4°

### Fimpex, Lda

Praceta D. Nuno Álvares Pereira 10 – 20 AM  
 4450-218 Matosinhos - Portugal  
 Telf./ Fax.: (+351) 220 935 321  
 E-mail: geral@fimpex.pt

[www.fimpex.pt](http://www.fimpex.pt)