



 **BREAKFAST DISTRIBUTOR**

Made from AISI 304 stainless steel.  
 Scotch Brite polish.  
 Tanks with 15 Lt of capacity made in stainless steel.  
 Bain-marie method-electric immersion heater.  
 Plastic taps easy to dismount for cleaning.  
 Temperature regulated by thermostat 30° 90°C.  
 Supporting by stainless steel cupboard as optional,  
 With 4 swivel castors (2 with brakes).

 **DISTRIBUIDOR DE PEQUENOS ALMOÇOS**







Construídos em aço inoxidável AISI 304.  
 Acabamento Scotch Brite.  
 Tanques em aço inox com 15 Lts de capacidade.  
 Aquecimento elétrico por emersão tipo banho maria.  
 Torneiras plásticas desmontáveis para limpeza.  
 Temperatura regulável por termostato de 30° a 90°C.  
 Armário inferior em aço inox como opção,  
 com 4 rodízios giratórios (2 com travão)

 **DISTRIBUIDOR DE DESAYUNOS**

Construidos en acero inoxidable AISI 304.  
 Acabado Scotch Brite.  
 Tanques en acero inox con 15 Lts de capacidad.  
 Calor indirecto por banho maria.  
 Grifo plástico desmontable para limpeza.  
 Temperatura regulable por termostato de 30° a 90°C  
 Armario inferior en acero inox como opción,  
 Con 4 ruedas giratorias (2 con freno)

 **DISTRIBUTEUR DE PETITS-DÉJEUNERS**

Fabrication en acier inoxydable AISI 304  
 Finition Scotch Brite  
 Cuves en acier inoxydable avec 15 Lt de capacité  
 Chauffage électrique d'immersion type bain marie  
 Robinets en plastique faciles à démonter.  
 Temperature regulable pour thermostat 30°C à 90 °C.  
 Equipe avec 4 roues (2 avec frein).  
 Armoire inferieur en acier inoxydable optionnel avec  
 4 roues (2 avec frein)

| Model    |  (mm) |  |  (w) |  (°C) |  (Lts) |  |
|----------|--|---|---|--|---|---|
| DCM 1699 | 750 x 410 x 1350   | Analogic  | 2.000   | 30°C-90°C  | 2X15 Lts  | 220V  |
| DCM 1701 | 1160 x 410 x 1350  | Analogic  | 2.000   | 30°C-90°C  | 3X15 Lts  | 220V  |
| DC 1704  | 750 x 410 x 710  | Analogic  | 2.000   | 30°C-90°C  | 2X15 Lts  | 220V  |
| DC 1701  | 1160 x 410 x 1350  | Analogic  | 2.000   | 30°C-90°C  | 3X15 Lts  | 220V  |