

## Painel 7" Touch II




Microprocessador de fácil uso,  
totalmente programável com  
visor táctil de 7" e 29 programas  
Pré-estabelecidos.



Wet Cleaning Ready



Model: DMS-11, 14, 18, 27 TOUCH II





## MEDIUM SPIN WASHING MECHINES

Medium spin washer extractor. G Factor - 300  
 Grey skin body,  
 Drum and tub in stainless steel AISI 304.  
 Detergent dispenser with 4 compartments.  
 8 Signals for automatic liquid dosing.  
 3 water inlets (Hot water, Cold water, Soft water).  
 Electronic control of imbalance.  
 Microprocessor 7" TOUCH CONTROL.  
 29 pre-set programs, (4 economic programs).  
 Possibility of programming, export and import programs.  
 Water levels completely modifiable.  
 Safety switch for door opening.  
 Wash and spin speeds are configurable.  
 Wet Cleaning standard in the microprocessor.  
 Need to be fixed to the floor.  
 Despejo de água por válvula.  
 CE, WRAS and GOST approved product.



## MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA M/C

Máquina de média centrifugação. Factor G -300  
 Paineis exteriores em chapa plastificada cor cinza,  
 Tambor e cuba em aço inox AISI 304.  
 Dispensador de detergente com 4 compartimentos.  
 8 Sinais para dosagem automática de líquidos  
 3 Entradas de água standard.  
 Controlo eletrónico de balanço.  
 Microprocessador TOUCH II de ecrã táctil de 7".  
 29 Programas pré instalados, (4 económicos).  
 Possibilidade de exportar e importar programas.  
 Possibilidade de modificar o nível de água.  
 Micro interruptor de segurança para abertura de porta.  
 Lavagem e velocidade de centrifugação configurável  
*Wet Cleaning* standard no microprocessador.  
 É necessária a fixação ao solo com a base.  
 Despejo por válvula.  
 Certificação CE, WRAS e GOST.



## LAVADORAS DE MEDIA VELOCIDADE

Lavadoras de bajo centrifugado. Factor G - 300  
 Mueble en acero plastificado color gris  
 Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304.  
 Cubeta de detergentes de 4 compartimentos.  
 8 señales de dosificación líquida automáticas..  
 3 entradas de agua estándar.  
 Sistema de equilibrado controlado mediante el mismo  
 variador.  
 Programador TOUCH II con pantalla táctil de 7".  
 29 programas preestablecidos, (4 economicos).  
 Wet cleaning incluido en el programador.  
 Niveles de agua y velocidad de lavado modificables.  
 Optimal loading: sistema ahorro para optimizar el  
 consumo de agua y detergentes con menos carga.  
 Es necesaria el anclaje al suelo.  
 Desague por valvula.  
 Certificación CE, WRAS y GOST.



## LAVEUSE DE MEDIUM ESSORAGE

Laveuse simple essorage, Facteur G - 300.  
 Carrosserie en acier plastifié de couleur gris.  
 Cuve et tambour en acier inox AISI 304.  
 Bac à produits avec 4 compartiments.  
 8 signaux automatiques pour pompes dosage.  
 3 arrivées d'eau.  
 Contrôle électronique du balourd.  
 Microprocesseur TOUCH II avec écran tactile de 7".  
 29 programmes préenregistrés, (4 économiques).  
 Possibilité de programmer, importer ou exporter des  
 programmes,  
 Wet Cleaning standard intégré.  
 Niveaux d'eau et vitesses de lavage entièrement  
 réglables.  
 Système Optimal Loading standard: permet d'optimiser  
 la consommation d'eau et de détergents.  
 Nécessité de ancrage au sol.  
 Vidage par valvule.  
 Certification CE, WRAS et GOST.

Model



(mm)



(1:9)



(Litros)



G Factor



Watts



Model	(mm)	(1:9)	(Litros)	(rpm)	G Factor	Programas	Watts	(V)
DMS-11 Touch II	719x684x1158	11 Kg	100	929 rpm	300	29	6.250	400 V
DMS-14 Touch II	719x830x1158	14 Kg	130	929 rpm	300	29	9.500	400 V
DMS-18 Touch II	788x840x1307	20 Kg	180	874 rpm	300	29	12.750	400 V
DMS-27 Touch II	884x1011x1307	28 Kg	250	836 rpm	300	29	19.000	400 V

### Fimpex, Lda

Praceta D. Nuno Álvares Pereira 10 – 20 AM  
 4450-218 Matosinhos - Portugal  
 Telemóvel: (+351) 919 511 871  
 Telf./ Fax.: (+351) 220 991 488  
 E-mail: geral@fimpex.pt

www.fimpex.pt