

 FIMPEX offers a range of professional and robust refrigerated counters. With practical and functional design are the best solution for people who appreciate quality day after day.


Available in different sizes with stainless steel, glass doors and drawers.

 A FIMPEX oferece uma vasta gama de bancadas refrigeradas. De construção robusta, com design prático e funcional são a melhor solução para pessoas que apreciam a qualidade dia após dia.

Disponível em várias versões e com portas em aço inoxidável, vidro e gavetões.



 FIMPEX les ofrece una larga gama de bajos mostradores. De construcción robusta, con design práctico y funcional son la mejor solución para personas que aprecian la calidad en el día a día.

Disponibles en varias versiones y con puertas en acero inoxidable, vidrio y cajones.

 FIMPEX offre une large gamme de tours réfrigérées. De construction robuste et avec un design fonctionnel et pratique sont la meilleure solution pour les personnes qui apprécient la qualité jour après jour.

Disponibles en plusieurs versions et avec portes en acier inoxydable, verre et tiroirs.

LINHA 600



## FRIDGS AND FREEZERS

External panels, doors and inside parts made from AISI 304 stainless steel.  
 Option with glass doors.  
 Back external side on galvanized.  
 Ventilated evaporation system.  
 Capillary cooling system.  
 Insulation by polyurethane with density of 40 kg/m<sup>3</sup>.  
 CFC's free.  
 Automatic lock doors.  
 Magnetic gasket.  
 Automatic defrost.  
 Electronic thermostat with digital display.  
 Handle integrated in door.  
 Stainless steel AISI 304 feet adjustable in height.  
 Available with drawers.

## FRIGORÍFICOS E CONGELADORES












Painéis externos, portas e partes interiores em aço inoxidável AISI 304.  
 Opção de portas em vidros.  
 Costa exterior em chapa galvanizada.  
 Evaporação ventilada.  
 Sistema de refrigeração com capilar.  
 Isolamento em poliuretano com densidade de 40 kg/m<sup>3</sup>.  
 Sem CFC.  
 Porta com fecho automático.  
 Fecho magnético.  
 Descongelação automática.  
 Termostato eletrónico com display digital.  
 Puxador integrado na porta.  
 Pés em aço inoxidável AISI 304 reguláveis em altura.  
 Também disponível com gavetas.

## FRIGORIFICOS Y CONGELADORES

Paneles externos, puertas y partes internas en acero inoxidable AISI 304.  
 Opcional puertas en vidrios  
 Panel trasero en acero galvanizado.  
 Frió ventilado.  
 Sistema de refrigeración por capilar.  
 Aislamiento en poliuretano con densidad de 40 kg/m<sup>3</sup>.  
 Sin CFC.  
 Cierre automatico de puerta.  
 Burlete magnetico.  
 Descongelación automática.  
 Termostato electrónico con display digital.  
 Tirador integrado en la puerta.  
 Píes en acero inoxidable AISI 304 regulables en altura.  
 También disponibles com cajones.

## REFRIGERTEURS ET CONGELATEURS

Panneaux externes et portes en acier inoxydable AISI 304.  
 Optionnel portes vitrées.  
 Face postérieure en acier galvanisée.  
 Froid ventilée.  
 Système de réfrigération par capillaire.  
 Insolation en polyuréthane injecté sans CFC's avec une densité de 40 kg/m<sup>3</sup>.  
 Fermeture automatique de porte.  
 Bourrelet magnetique.  
 Thermostate électronique avec viseur digital.  
 Poignée incorporé dans le porte.  
 Pieds en acier inoxydable AISI 304 avec réglage en hauteur.  
 Disponible avec tiroirs.

Model	 (mm)				 (w)	 (°C)		 (hp)				
15306	1530x600x850	257	-	Digital	275	+2°C +6°C	2	R 134a	1/6	Aut.	Ventilated	220V/50
19956	1995x600x850	379	-	Digital	379	+2°C +6°C	3	R 134a	1/4	Aut.	Ventilated	220V/50
24606	2460x600x850	459	-	Digital	415	+2°C +6°C	4	R 134a	1/2	Aut.	Ventilated	220V/50
15306 - V	1530x600x850	257	-	Digital	275	+2°C +6°C	2	R 134a	1/6	Aut.	Ventilated	220V/50
19956 - V	1995x600x850	379	-	Digital	379	+2°C +6°C	3	R 134a	1/4	Aut.	Ventilated	220V/50
24606 - V	2460x600x850	459	-	Digital	415	+2°C +6°C	4	R 134a	1/2	Aut.	Ventilated	220V/50
15306	1530x600x850	257	-	Digital	493	-18°C -20°C	2	R 404a	1/6	Aut.	Ventilated	220V/50
19956	1995x600x850	379	-	Digital	598	-18°C -20°C	3	R 404a	1/4	Aut.	Ventilated	220V/50
24606	2460x600x850	459	-	Digital	719	-18°C -20°C	4	R 404a	1/2	Aut.	Ventilated	220V/50

Working temperature / Temperatura de funcionamento / Temperatura de funcionamiento / Température de fonctionnement (+30°C / HR 60%): 0/+4°

### Fimpex, Lda

Praceta D. Nuno Álvares Pereira 10 – 20 AM  
 4450-218 Matosinhos - Portugal  
 Telemóvel: (+351) 919 511 871  
 Telf./ Fax.: (+351) 220 935 321  
 E-mail: geral@fimpex.pt

[www.fimpex.pt](http://www.fimpex.pt)