




TUMBLE DRYER ANALOGIC  
SECADOR DE ROUPA ANALÓGICO  
SECADORA CONFORT ANALOGICO  
SÉCHOIR ANALOGIQUE



Model: DTA-11 DTA-18 DTA-23 DTA-28 DTA-36



**Fimpex, Lda**

Praceta D. Nuno Álvares Pereira 10 – 20 AM  
4450-218 Matosinhos - Portugal  
Telemóvel: (+351) 919 511 871  
Telf./ Fax.: (+351) 220 935 321  
E-mail: geral@fimpex.pt

[www.fimpex.pt](http://www.fimpex.pt)

Electrical, gas or steam heating.  
 Stainless steel drum.  
 Panels in grey skinplate, look stainless steel.  
 Reverse drum action.  
 Analogic control of temperature and time..  
 Big loading door (opening of 180°).  
 Transmission by direct drive through a gearbox.  
 DTP-28 and DTP-36 transmission is by pulley and Poly-V Belt.  
 SOFT DRY: The new drum perforations make sure the linen is gently handled.  
 COOL DOWN: Anti-wrinkle at the end of cycle.  
 Exhaust type: vented.  
 Signal when the cycle is finished.






Aquecimento a gás, eléctrico ou vapor.  
 Tambor em aço inox.  
 Paineis em chapa skinplate de aparência aço inox.  
 Inversão de rotação.  
 Controlador analógico de temperatura e tempo.  
 Porta de carga de grande diâmetro e abertura de 180°.  
 Sistema de transmissão mediante motor-reductor de ataque direto. Nos modelos de maior capacidade, DLC-28 e DLC-36 a transmissão é por poleias e correas.  
 SOFT DRY: nova perfuração do tambor que prolonga a vida da roupa delicada.  
 Ciclo de arrefecimento no final da secagem.  
 Saída de exaustão ventilada.  
 Sinal de fim de ciclo.


**SECADORAS CONFORT**

Calentamiento a gás, electrico y vapor.  
 Tambor en acero inox.  
 Mueble en skinplate gris, estética inoxidable.  
 Inversión de giro.  
 Controlador analógico de temperatura y tiempo..  
 Puerta de carga de gran diámetro y apertura de 180°.  
 Sistema de transmisión mediante motor-reductor de ataque Directo. En los modelos de mayor capacidad, DLC-28 y DLC-36 transmisión ésmmediante polea y correas.  
 SOFT DRY: Tambor con perforaciones embutidas para alargar la vida de la ropa.  
 COOL DOWN: enfriamiento al final del ciclo para evitar arrugas.  
 Salida de vahos ventidada.  
 Sinal de fin de ciclo.


**SÉCHOIR CONFORT**

Chauffage a gaz, électrique ou vapeur.  
 Tambour en acier inoxydable.  
 Panneaux en skinplate gris look inox  
 Inversion de sens du tambour  
 Contrôle analogique de tempe et température.  
 Grande porte de chargement (ouverture à 180°).  
 Transmission direct par motoréducteur.  
 Des modeles DLC- 28 et DLC-36 transmission par polies.  
 SOFT DRY: le tambour avec de nouvelles perforations embouties assure une manipulation du linge en douceur.  
 DOUBLE FLOW: double flux d'air axial et radial optimisant le circuit d'air dans le tambour.  
 Refroidissement au final du cycle.  
 Evacuation des buées ventilé.  
 Signal de fin de cycle.

Model	 (mm)	 (Kg)	 (Litros)	Production (kg/h)	 (Kw/h)	Watts	
DTA-11	785x840x1694	11 Kg	210	21	20,510	12.550	400/220V
DTA-18	785x1110x1694	17Kg	330	33	20,510	18.550	400/220V
DTA-23	890x1245x1812	23 Kg	460	46	31.000	24.970	400/230V
DTA-28	985x1054x1946	28 Kg	550	55	41.000	31.150	400/230V
DTA-36	985x1200x1946	30 Kg	660	66	41.000	37.150	400/230V